

Описание средства

RatioDem WRP

Жидкое щелочное моющее средство для пароконвектоматов с ополаскивающим эффектом

НАЗНАЧЕНИЕ:



для автоматической и полуавтоматической мойки пароконвектоматов и аналогичного теплового оборудования.

СВОЙСТВА:



Средство является высокоэффективным моющим составом с ополаскивающим эффектом, удаляющим широкий спектр органических загрязнений, в частности пригоревшие жиры и белок.

Растворы средства рекомендуется использовать для обработки поверхностей из нержавеющей стали, керамики, стекла и пластмасс.

СПОСОБ ПРИМЕНЕНИЯ:



Для пароконвектоматов с автоматическим дозатором:

Подключить подачу концентрата к автоматическому дозирующему устройству. Произвести настройку концентрации моющего раствора по инструкции изготовителя обслуживаемой модели пароконвектомата. Ориентировочный расход концентрата составляет 25 - 50 мл/л. при различной степени загрязнения поверхности.

Включить режим автоматической мойки. 0

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:



Внешний вид: прозрачная однородная желтоватая жидкость.

Запах: легкий характерный.

удельный вес: 1,14 г/см³

pH раствора (с концентрацией 0,1%): 12,0 – 12,5

СОСТАВ:

Основные ингредиенты:

гидроксид калия (< 5%),
неионогенные ПАВ (< 5%),
комплексобразователи.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ:



Опасный ингредиент: гидроксид калия – едкий. Вызывает ожоги кожи и повреждения глаз. При работе со средством пользоваться средствами защиты рук и глаз/лица. При попадании на кожу и в глаза тщательно промыть водой. При необходимости обратиться к врачу-специалисту.

УПАКОВКА И ХРАНЕНИЕ:

Средство упаковывается в канистры из химически стойкого полиэтилена по 5 литров.

Хранить в сухом помещении в плотно закрытой оригинальной упаковке при температуре -5 ... +25 °С, вдали от источников тепла, отдельно от пищевых продуктов.

Беречь от детей!

Гарантийный срок хранения 1 год